

24 V DSW WECHSELRICHTER/ TECHNISCHE DATEN

 Optional
fernbedienbar

Echt Sinus

 HERSTELLER
GARANTIE
3
JAHRE


Technische Daten	DSW-300/24 V	DSW-600/24 V	DSW-1200/24 V	DSW-2000/24 V
Eingang				
Nennspannung	24 V	24 V	24 V	24 V
Spannungsbereich DC	22 - 32 V	22 - 32 V	22 - 32 V	22 - 32 V
Nenneingangsstrom	12,5 A	25 A	50 A	100 A
Eingangsstrom max.	15,5 A	31 A	62 A	124 A
Tiefentladeschutzspannung, Leerlauf	21 V	21 V	21 V	21 V
Tiefentladeschutzspannung, Nennleistung	19 V	19 V	19 V	19 V
Tiefentladeschutzspannung, einstellbar*	18 - 24 V	18 - 24 V	18 - 24 V	18 - 24 V
Vorwarnung Tiefentladeschutzabschaltung	1 V über Abschaltungsspannung	1 V über Abschaltungsspannung	1 V über Abschaltungsspannung	1 V über Abschaltungsspannung
Wiedereinschaltspannung	25 V	25 V	25 V	25 V
Überspannungsabschaltung	32 V	32 V	32 V	32 V
Nennaufnahmeleistung, Leerlauf	4 W	5 W	6 W	10 W
Nennaufnahmeleistung, Standby	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ausgang				
Ausgangsspannung AC (+- 2 %)	230 V _{eff}	230 V _{eff}	230 V _{eff}	230 V _{eff}
Frequenz (+-1 %)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Signalform	Sinus	Sinus	Sinus	Sinus
Dauer-Ausgangsstrom	1,3 A _{eff}	2,6 A _{eff}	5,2 A _{eff}	8,7 A _{eff}
Dauer-Ausgangsleistung	300 VA	600 VA	1200 VA	2000 VA
Spitzen-Ausgangsleistung (max. 2 s)	600 VA	1200 VA	2400 VA	4000 VA
Leistungsfaktor	cos phi > 0,8	cos phi > 0,8	cos phi > 0,8	cos phi > 0,8
Nennwirkungsgrad	90 %	90 %	90 %	90 %
Standby Aktivierung, Ausgangsleistung	< 50 VA	< 70 VA	< 80 VA	< 50 VA
Allgemein				
Eingangsanschluss	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Ausgangsanschluss	Schutzkontaktsteckdose	Schutzkontaktsteckdose	Schutzkontaktsteckdose	Schutzkontaktsteckdose
Ausgangsanschluss USB (Typ A)	5 V/500 mA DC	5 V/500 mA DC	5 V/500 mA DC	5 V/500 mA DC
Temperaturbereich (66 % Nennleistung)	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C
Temperaturbereich (100 % Nennleistung)	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +40 °C
Sleep-Funktion	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Standby-Funktion	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Galvanische Trennung (Ein-/Ausgang)	ja	ja	ja	ja
Power-Startfunktion	ja	ja	ja	ja
E-Zulassung	ja	ja	ja	ja
Fernbedienbarkeit	ja	ja	ja	ja
Lüfterkühlung	ja	ja	ja	ja
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	263 x 164 x 88 mm	277 x 234 x 88 mm	391 x 234 x 88 mm	391 x 334 x 88 mm
Gewicht	1,8 kg	2,9 kg	3,5 kg	4,8 kg
Ausgang Schutzkontaktsteckdose, passend für Stecker-Typ C, F.	Art.-Nr. 430102	430104	430106	430108
Ausgang Schutzkontaktsteckdose, passend für Stecker-Typ G.	Art.-Nr. 430115	430117	430119	430121
Ausgang Schutzkontaktsteckdose, passend für Stecker-Typ E, C.	Art.-Nr. 430123	430125	430127	430129